



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP JWR 019



1. Code d'identification unique du produit type:  
Panneaux de fibres MDF

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:  
Panneaux de fibres MDF pour usage intérieur en tant qu'application non porteuse dans des conditions sèches, conformément à la norme EN 13986:2004, épaisseur de 6 à 30 mm

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:  
Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:  
[www.jeweret.eu](http://www.jeweret.eu)

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:  
n/a

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:  
Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).  
n/a

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:  
n/a

| 9. Performances déclarées                                                                                               |                                                      |                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                                                                           | Taille                                               | Performances                                   | Spécifications techniques harmonisées |
| Réaction au feu                                                                                                         | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 23<br>23<br>22<br>20<br>18                     | EN 13986:2004; EN 622-5-table 3       |
| Teneur en pentachlorophénol                                                                                             | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 2.700<br>2.700<br>2.500<br>2.200<br>2.100      | EN 13986:2004; EN 622-5-table 3       |
| Émissions de formaldéhyde                                                                                               | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 0.65<br>0.65<br>0.60<br>0.55<br>0.55           | EN 13986:2004; EN 622-5-table 3       |
| Résistance au glissement                                                                                                | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 30<br>17<br>15<br>12<br>10                     | EN 13986:2004; EN 622-5-table 3       |
| Comportement électrique (dissipatif)                                                                                    | tous                                                 | E1                                             | EN 13986:2004                         |
| Comportement électrique (conducteur)                                                                                    | tous                                                 | F-s2, do                                       | EN 13986:2004; EN 13501-1             |
| Comportement électrique (antistatique)                                                                                  | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 20; 30<br>19; 29<br>18; 27<br>17; 26<br>17; 26 | EN 13986:2004 table 9                 |
| Conductivité thermique [W/mK]                                                                                           | tous                                                 | Pas de performances déterminée                 | EN 13986:2004                         |
| Étanchéité                                                                                                              | tous                                                 | 0,10 (2500-500 Hz) /<br>0,20 (1000-2000 Hz)    | EN 13986:2004 table 10                |
| Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. | 6mm<br>6- 9 mm<br>9- 12 mm<br>12- 19 mm<br>19- 30 mm | 0,14<br>0,14<br>0,13<br>0,13<br>0,12           | EN 13986:2004 table 11                |
| La présente déclaration des performances est                                                                            | tous                                                 | Classe d'utilisateurs                          | EN 13986:2004; EN 335                 |
| Signé pour le fabricant et en son nom par:                                                                              | tous                                                 | <5                                             | EN 13986:2004                         |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
(nom et fonction)

(date et lieu de délivrance)

(naam en functie)

Gorinchem, 9 juni 2017

(plaats en datum van afgifte)

(signature)

(handtekening)

(handtekening)

P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland